



### SAFETY - CLEAR 4 MIL EXT

Safety - Clear 4 MIL EXT-folie is resistent tegen oplosmiddelen en biedt dan ook zeer effectieve bescherming tegen tags en graffiti. De beschermende eigenschappen van de folie zijn niet beperkt tot oplosmiddelen. Het raamoppervlak wordt tevens beschermd tegen andere vormen van vandalisme, bijvoorbeeld krassen of zuurbewerking. De folie is eenvoudig te installeren en te vervangen en valt ook onder de categorie veiligheidsfolie omdat glasscherven er na een explosie of ernstige inslag door op hun plaats worden gehouden.



Garantie van  
 Zie het informatieblad



Brandwerendheid  
**M1**



Opslag tussen -5°C en +40°C  
**3 JAAR**



REACH RoHS-conform **IN ACHT  
 GENOMEN**

### BESCHIKBARE BREEDTEN:

- ↔ **122 cm**
- ↔ **152 cm**
- ↔ **183 cm**

### TECHNISCHE GEGEVENS


Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (\*op dubbel glas 4-16-4)

UV-transmissie	5 %
Transmissie van zichtbaar licht	85 %
Reflectie van zichtbaar licht buiten	11 %
Reflectie van zichtbaar licht binnen	11 %
Totale afgestoten zonne-energie	19 %
Totale afgestoten zonne-energie 2*	19 %
Verhouding zonlicht :	
Reflectie van zonne-energie	9 %
Absorptie van zonne-energie	14 %
Transmissie van zonne-energie	77 %
Vermindering reflectie	14 %
g-waarde	0.83
u-waarde	5.7
Schaduwcoëfficiënt	0.9
Scheurweerstand (kg/cm <sup>2</sup> )	28
Verlenging bij scheuren	125%
Type installatie : Buiten	
Lengte van rol	30,5 m
Samenstelling folie	PET
Dikte	120 μ

Kleur van buitenaf : DOORZICHTIG

### SAMENSTELLING

2. Optisch hoogwaardig polyëster
3. Hechtlijm
4. Optisch hoogwaardig polyëster
5. Versterkte zelfklevende lijm voor een hogere elasticiteit van de folie bij inslag, polymerisatie met glas binnen 30 dagen
6. Beschermfolie, na installatie weg te werpen



### ONDERHOUDSINSTRUCTIES

Veiligheidsfolie met versterkte PS-lijm waarvoor een geschikte applicatieoplossing nodig is (Film On ref 600-F0355 en 2cl/liter water) en een geschikte veiligheidswisser 150-054/150-055/150-056. Ten minste 1 maand niet schoonmaken en geen stickers of andere kleefmiddelen op de folie aanbrengen.

*De gegevens op deze informatiefiche zijn niet contractueel, we behouden ons het recht voor om de samenstelling van de films op gelijk welk ogenblik te wijzigen. Raadpleeg onze garantiedocumenten.*

### INSTALLATIEADVIES

Verticale installatie op standaardglasoppervlak\*

Helder enkel glas	✓
Getint enkel glas	✓
Getint reflecterend enkel glas	✓
Helder dubbel glas	✓
Getint dubbel glas	✓
Getint reflecterend dubbel glas	✓
Met gas gevuld dubbel glas - Laag E	✓
Helder dubbel glas STADIP EXT.	✓
Helder dubbel glas STADIP INT.	✓

✓ Ja ! Let op ✗ Niet aanbevolen

\*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m<sup>2</sup>.