SOL - SILVER 20 POLY EXT

FOLIES ZONWERING
POLYCARBONAAT



SOL - SILVER 20 POLY EXT

De Sol - Silver 20 Poly EXT zelfklevende reflecterende raamfolie is speciaal ontworpen ter bescherming tegen de schadelijke effecten van zonlicht: zonnewarmte wordt tegengehouden, weerkaatsing wordt beperkt en verkleuring van polycarbonaat en andere synthetische materialen wordt voorkomen.

Garantie van
Zie het informatieblad

Brandwerendheid
M1

Opslag tussen -5°C en +40°C
3 JAAR

REACH RoHS-conform **IN ACHT GENOMEN**

BESCHIKBARE BREEDTEN:

122 cm

152 cm

TECHNISCHE GEGEVENS

Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (*op dubbel glas 4-16-4)

UV-transmissie	1 %
Transmissie van zichtbaar licht	16 %
Reflectie van zichtbaar licht buiten	62 %
Reflectie van zichtbaar licht binnen	60 %
Totale afgestoten zonne-energie	89 %
Totale afgestoten zonne-energie 2*	89 %
Verhouding zonlicht :	
Reflectie van zonne-energie	67 %
Absorptie van zonne-energie	20 %
Transmissie van zonne-energie	13 %
Vermindering reflectie	84 %
g-waarde	0.18
u-waarde	5.1
Schaduwcoëfficiënt	0.2
Type installatie : Buiten	
Lengte van rol	30,5 m
Samenstelling folie	PET
Dikte	60 µ

Kleur van buitenaf : ZILVER

INSTALLATIEADVIES

Verticale installatie op standaardglasoppervlak*


Helder enkel glas	✓
Getint enkel glas	!
Getint reflecterend enkel glas	✓
Helder dubbel glas	✓
Getint dubbel glas	✗
Getint reflecterend dubbel glas	✓
Met gas gevuld dubbel glas - Laag E	!
Helder dubbel glas STADIP EXT.	✓
Helder dubbel glas STADIP INT.	✓

✓ Ja ! Let op ✗ Niet aanbevolen

*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m^2. Neem contact met ons op voor nadere informatie of voor een analyse van thermische schokken. Doe een compatibiliteitstest voor elke installatie.
Installatie op "holle" oppervlakken is niet toegestaan wegens brandgevaar

SAMENSTELLING

1. Harde krasbestendige laag voor een lange levensduur en onderhoudsgemak bij het reinigen van de ramen
2. Optisch hoogwaardig polyester, met metaalpartikels tegen IR-straling
3. Semi-permanente lijm waardoor de folie gemakkelijker van het raam kan worden verwijderd
4. Optisch hoogwaardig polyester
5. Zelfklevende lijm, polymerisatie met glas binnen 15 dagen
6. Beschermfolie, na installatie weg te werpen



ONDERHOUDSINSTRUCTIES

Zeepoplossing (ref. 600-F0355 Film on), ten minste een maand niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op de folie aanbrengen.Wanneer de folie aan de buitenzijde wordt geïnstalleerd, moet er rondom de folie silicone worden aangebracht. Zo wordt oxidatie voorkomen. Zie ook het informatieblad "Nieuwe garantie voor buitenfolies".

De gegevens op deze informatiefiche zijn niet contractueel, we behouden ons het recht voor om de samenstelling van de films op gelijk welk ogenblik te wijzigen. Raadpleeg onze garantiedocumenten.