



SOL - UV-GREY 80 INT

Met onze speciaal ontworpen Sol - UV-Grey 80 INT-glasfolies kunnen schadelijke UV-stralen en een groot deel van infrarood en zichtbaar licht worden gefilterd wanneer deze zorgvuldig op ramen zijn aangebracht. Met deze folie worden meubels en voorwerpen in de binnenruimte beschermd tegen zon- en maanlicht, zodat deze niet verkleuren en verouderen.



Garantie van
5 JAAR



Brandwerendheid
M1



Opslag tussen -5°C en +40°C
3 JAAR



REACH RoHS-conform **IN ACHT
 GENOMEN**

BESCHIKBARE BREEDTEN:

↔ **152 cm**

TECHNISCHE GEGEVENS

Gegevens berekend op basis van folie op helder glas van 3 mm dik (*op dubbel glas 4-16-4)

UV-transmissie	0.5 %
Transmissie van zichtbaar licht	73 %
Reflectie van zichtbaar licht buiten	8 %
Reflectie van zichtbaar licht binnen	8 %
Totale afgestoten zonne-energie	20 %
Totale afgestoten zonne-energie 2*	21 %
Verhouding zonlicht :	
Reflectie van zonne-energie	9 %
Absorptie van zonne-energie	16 %
Transmissie van zonne-energie	75 %
Vermindering reflectie	17 %
g-waarde	0.79
u-waarde	5.10
Schaduwcoëfficiënt	0.8


Type installatie : Binnen

Lengte van rol	30,5 m
Samenstelling folie	PET
Dikte	45 µ

Kleur van buitenaf : LICHTGRUIS

SAMENSTELLING

1. Harde krasbestendige laag voor een lange levensduur en onderhoudsgemak bij het reinigen van de ramen
2. Gekleurd polyester zonder optische vertekening
3. Hechtlijm
4. Optisch hoogwaardig polyester
5. Zelfklevende lijm, polymerisatie met glas binnen 15 dagen
6. Beschermfolie, na installatie weg te werpen



ONDERHOUDSINSTRUCTIES

Zeepoplossing (ref. 600-F0355 Film on), ten minste een maand niet reinigen en geen sticker of ander kleefmiddel op de folie aanbrengen.

De gegevens op deze informatiefiche zijn niet contractueel, we behouden ons het recht voor om de samenstelling van de films op gelijk welk ogenblik te wijzigen. Raadpleeg onze garantiedocumenten.

INSTALLATIEADVIES

Verticale installatie op standaardglasoppervlak*

Helder enkel glas	✓
Getint enkel glas	✓
Getint reflecterend enkel glas	✓
Helder dubbel glas	✓
Getint dubbel glas	✓
Getint reflecterend dubbel glas	✓
Met gas gevuld dubbel glas - Laag E	✓
Helder dubbel glas STADIP EXT.	✓
Helder dubbel glas STADIP INT.	✓

✓ Ja ! Let op ✗ Niet aanbevolen

*Aanbevelingen op basis van een glasoppervlak van max. 2,5 m².